

A DIEL DE60MP foi desenvolvida para oferecer elevado desempenho em espaços reduzidos, combinando precisão, confiabilidade e baixo custo operacional. Ideal para a construção civil, paisagismo, agricultura e locação.

VANTAGENS DA MINI ESCAVADEIRA DE60MP

- Motor **Yanmar** de alta confiabilidade e baixo consumo de combustível.
- Sistema hidráulico de alto desempenho para movimentos rápidos e precisos.
- Estrutura reforçada para maior resistência e vida útil do equipamento.
- Design compacto, ideal para trabalhos em espaços reduzidos.
- Excelente força de escavação para maior produtividade.
- Cabine ergonômica com ampla visibilidade e conforto ao operador.
- Comandos hidráulicos suaves, proporcionando maior precisão nas operações.
- Fácil acesso aos pontos de manutenção, reduzindo o tempo de parada.
- Baixo custo operacional aliado à alta eficiência de combustível.
- Ideal para construção civil, infraestrutura, paisagismo, agricultura e locação.

VANTAGENS DIEL

- Estoque de peças no Brasil
- Assistência técnica especializada
- Suporte pós-venda
- Garantia Diel
- Treinamento operacional
- Agilidade no fornecimento de componentes



☎ 41 3995 2481

✉ contato@agrojax.com.br

🌐 www.agrojax.com.br

📍 Rua Samuel da Rocha Coelho, 359 Curitiba/PR CEP: 81290 070

DE60MP



MINI ESCAVADEIRA

DIEL AGROJAX

DIMENSÕES


A	Comprimento Total	mm	5960
B	Largura Total	mm	1960
C	Altura Total (até o topo da lança)	mm	2100
D	Altura Total (até o topo da cabine)	mm	2580
E	Altura livre do contrapeso em relação ao solo	mm	700
F	Altura mínima livre do solo	mm	360
G	Raio de giro traseiro	mm	1700
H	Comprimento da esteira em contato com o solo	mm	2000
J	Comprimento total da esteira	mm	2560
K	Bitola das esteiras	mm	1560
L	Largura total das esteiras	mm	1960
M	Largura das sapatas da esteira	mm	400
N	Largura da plataforma giratória	mm	1906

ALCANCE OPERACIONAL

O	Altura máxima de escavação	mm	5750
P	Altura máxima de descarga	mm	3980
Q	Profundidade máxima de escavação	mm	3860
R	Profundidade máxima de escavação vertical	mm	3040
T	Alcance máximo de escavação	mm	6170
U	Alcance máximo de escavação ao nível do solo	mm	6045
V	Raio mínimo de giro	mm	2380
W	Altura máxima no raio mínimo de giro	mm	4395
X	Distância do centro de giro até a extremidade traseira	mm	1700
Z	Altura do contrapeso	mm	1685
A1	Comprimento da máquina para transporte	mm	3370

PARÂMETROS E PERFORMANCE

Modelo	DE60MP	
Peso Operacional	t	6
Capacidade da Caçamba	m ³	0.22
Modelo do Motor	YANMAR 4TNV98	
Potência Nominal	kW/rpm	42.4/2000
Norma de Emissões	Euro V	
Capacidade do Tanque de Combustível	L	100
Velocidade de Deslocamento	km/h	4.2/2.2
Velocidade de Giro	rpm	9.5
Capacidade de Rampa	%	70
Força de Escavação da Caçamba	kN	42
Comprimento do Braço	mm	1630
Comprimento da Lança	mm	3000
Pressão sobre o Solo	kPa	33.5
Capacidade do Reservatório Hidráulico	L	80



EQUIPAMENTOS
PESADOS